

Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Équipé d'un interrupteur à graduation
- commande simple marche/arrêt (bimétal)
- la plage de réglage peut être limitée mécaniquement en déplaçant des goupilles sous le cadran
- alimenté par une unité de base (Uponor Base controller X-23)
- plage de consigne : +5°C ... +30°C
- fil : 4x 1.5mm²
- longueur max. du câble : 100m
- classe de protection : IP30
- couleur : RAL 9010



A propos Uponor Base thermostat standard T-23 standard

Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

Certification

- CE

Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466237230
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Longueur (l)	75 mm
Z-mesure h	15 mm
Z-mesure w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	160
Packaging Quantity PL4	2880

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr