

## Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Équipé d'un interrupteur à graduation
- commande simple marche/arrêt (bimétal)
- la plage de réglage peut être limitée mécaniquement en déplaçant des goupilles sous le cadran
- alimenté par une unité de base (Uponor Base controller X-23)
- plage de consigne : +5°C ... +30°C
- fil : 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- longueur max. du câble : 100m
- classe de protection : IP30
- couleur : RAL 9010



### A propos Uponor Base thermostat standard T-23 standard

#### Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

#### Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

#### Certification

- CE

## Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422



## Données techniques

Item no EAN	7321500053383
Item no GTIN	07321500053383
Item no VVS	466237230
Item no NRF	8361276
Item no LVI	2026911
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	75 mm
Z-mesure h	15 mm
Z-mesure w	80 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	160
Quantité d'emballage 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905463190
Packaging GTIN PL3	06414905449392
Packaging GTIN PL4	06414905495443
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,042 kg
Item Unit Width	80 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)