

Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Équipé d'un interrupteur à graduation
- commande simple marche/arrêt (bimétal)
- la plage de réglage peut être limitée mécaniquement en déplaçant des goupilles sous le cadran
- alimenté par une unité de base (Uponor Base controller X-23)
- plage de consigne : +5°C ... +30°C
- fil : 4x 1.5mm²
- longueur max. du câble : 100m
- classe de protection : IP30
- couleur : RAL 9010



A propos Uponor Base thermostat standard T-23 standard

Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

Certification

- CE

Uponor Base thermostat standard T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,042
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	75
Z Mesure h	15
Mesure Z w	80

Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463190
Emballage GTIN PL3	06414905449392
Emballage GTIN PL4	06414905495443
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL3	190
Hauteur d'emballage PL4	900
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL3	420

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	160
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001344
Volume d'emballage PL3	0,027132
Volume d'emballage PL4	0,864
Poids de l'emballage PL1	0,142
Poids de l'emballage PL3	23,29
Poids de l'emballage PL4	444,22
Largeur d'emballage PL1	84
Largeur d'emballage PL3	340
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr