

Uponor Base thermostat C/R T-25 H/C 230V

1058424

- Cadran gradué
 - Commande simple marche/arrêt
 - Commutation chauffage/refroidissement
 - Plage de réglage limitative (interrupteur d'actionnement)
 - Alimentation par Uponor Base controller X-23
 - Câble d'alimentation : 4x 1.5mm²
 - Longueur max. du câble : 100m
 - Classe de protection : IP30
 - couleur : RAL9010 (blanc)
-
- Kit de démarrage :
 - Thermostat Uponor Base H/C T-25 230V
 - Interrupteur pour commutation chauffage/refroidissement



A propos Uponor Base thermostat C/R T-25 H/C

Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

Certification

- CE

Uponor Base thermostat C/R T-25 H/C 230V

1058424

**Product code**

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	77
Z Mesure h	15
Mesure Z w	75

Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463213
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	85
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000136
Poids de l'emballage PL1	0,14
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr