

Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- Port de connexion capteur au sol ou à distance
- Programmable - 5/2 ou 7 jours avec quatre niveaux de graduation de chaleur par jour
- choix de régulation multiple - air seulement, sol seulement, air et sol combiné
- mode vacances avec fonction d'annulation
- Démarrage optimisé
- possibilité de verrouillage - réglage inviolable
- affichage de l'état du thermostat en cours
- alimenté par l'unité de base (Uponor Base controller X-23)
- option : capteur à distance (vendu séparément 1047459)
- plage du point de consigne : +5°C ... +35°C
- classe de protection : IP20
- couleur : RAL9010



A propos Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog.

Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

Certification

- CE

Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010 1058425



Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	85
Z Mesure h	40
Mesure Z w	85

Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463220
Hauteur d'emballage PL1	73
Longueur de l'emballage PL1	114
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000815556
Poids de l'emballage PL1	0,24
Largeur d'emballage PL1	98

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr