

Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010 1058425

- Port de connexion capteur au sol ou à distance
- Programmable - 5/2 ou 7 jours avec quatre niveaux de graduation de chaleur par jour
- choix de régulation multiple - air seulement, sol seulement, air et sol combiné
- mode vacances avec fonction d'annulation
- Démarrage optimisé
- possibilité de verrouillage - réglage inviolable
- affichage de l'état du thermostat en cours
- alimenté par l'unité de base (Uponor Base controller X-23)
- option : capteur à distance (vendu séparément 1047459)
- plage du point de consigne : +5°C ... +35°C
- classe de protection : IP20
- couleur : RAL9010



A propos Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog.

Spécification

- Câblage standard 230 V
- Câblage standard et logique de régulation
- Simple à intégrer dans une commande standard marche/arrêt
- En option : logique de pompe

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage au sol

Certification

- CE

Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010 1058425



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr