



Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

- Raccordement pour PE-Xa et tube Multicouche Uponor
- 6 bar
- Laiton étamé (DR)



A propos Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

**Product code**

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	61
Article Poids unitaire	0,409
Article Unité Largeur	46
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	79
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	30
z1	12

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412402
Emballage GTIN PL3	06414905412419
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL3	155
Longueur de l'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL3	272
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000254016
Volume d'emballage PL3	0,01054

Poids de l'emballage PL1	0,417
Poids de l'emballage PL3	6,447
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL3	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr