


Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- Raccordement pour PE-Xa et tube Multicoche Uponor
- 6 bar
- Laiton étamé (DR)



A propos Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



Données techniques

Item no EAN	4021598121683
Item no GTIN	04021598121683
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	86 mm
Longueur (l1)	38 mm
Longueur (l2)	37 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905412426
Packaging GTIN PL3	06414905412433
Item Unit Height	53 mm
Item Unit Weight	0,652 kg
Item Unit Width	70 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr