


## Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- Raccordement pour PE-Xa et tube Multicoche Uponor
- 6 bar
- Laiton étamé (DR)



### A propos Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Adaptateur S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

**Product code**

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,652
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	86
Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	37
z1	12

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905412426
Emballage GTIN PL3	06414905412433
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	86
Longueur de l'emballage PL3	268
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00034056
Volume d'emballage PL3	0,009715

Poids de l'emballage PL1	0,662
Poids de l'emballage PL3	6,7
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL3	250

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)