


Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4/200

1062886

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : épaisseur tube PE-Xa



A propos Uponor Ecoflex Varia Single

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système CSTB

Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4/200

1062886

**Measurements**

Rayon de courbure M	1,3
Diamètre extérieur_do	200
Diamètre extérieur_do1	125
Épaisseur de paroi_s1	11,4

Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	5,75
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464708
Hauteur d'emballage PL1	2050
Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	120
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,216
Poids de l'emballage PL1	690
Largeur d'emballage PL1	1600

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr