


Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle 16-R1/2"MT

1070532

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat



A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle 16-R1/2"MT

1070532



Données techniques

Item no EAN	6414905218523
Item no GTIN	06414905218523
Item no VVS	045471189
RSK no.	1896534
Item no NRF	5114459
Item no LVI	1720194
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	30 mm
Longueur (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantité d'emballage 1	20
Quantité d'emballage 3	80
Quantité d'emballage 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634989
Packaging GTIN PL3	06414905424214
Packaging GTIN PL4	06414905283118
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,063 kg
Item Unit Width	22 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr