


## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-16-16

1070572

- #NAME?



## A propos Uponor S-Press PLUS té réduit

## Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

## Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

## Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS té réduit 25-16-16

1070572



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218929  |
| Item no GF   | 35001070572    |
| Item no GTIN | 06414905218929 |
| Item no LVI  | 1720754        |
| Item no NOBB | 55172373       |
| Item no NRF  | 5114497        |
| Item no RSK  | 1808016        |
| Item no VVS  | 045476303      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 54,3  |
| Article Unité Longueur | 80,5  |
| Article Poids unitaire | 0,137 |
| Article Unité Largeur  | 32,3  |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (I1) | 44,3 |
| Longueur (I2) | 38,3 |
| Longueur (I3) | 36,3 |
| z1            | 16   |
| Z2            | 18,5 |
| Z3            | 16,5 |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1      | 06414905295883 |
| Emballage GTIN PL3      | 06414905424542 |
| Emballage GTIN PL4      | 06414905295906 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89             |
| Hauteur d'emballage PL3 | 188            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Hauteur d'emballage PL4     | 708         |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176         |
| Longueur de l'emballage PL3 | 277         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 5           |
| Quantité d'emballage PL3    | 40          |
| Quantité d'emballage PL4    | 1920        |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001049488 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,009321604 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,67968     |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,722       |
| Poids de l'emballage PL3    | 6,036       |
| Poids de l'emballage PL4    | 308,64      |
| Largeur d'emballage PL1     | 67          |
| Largeur d'emballage PL3     | 179         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)