

## Uponor Smatrix Wave Tête thermostatique T-162

**1071660**

- Tête thermostatique digitale radio permettant la régulation des radiateurs à partir d'une centrale de régulation Smatrix Wave.
- Compatibilité des vannes (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, etc.)
- Fonctions : réglages confort/ECO, programmation hebdomadaire, mode vacances, programme antigel, fonction boost, rétro-éclairage
- Option : horloge automatique été/hiver
- Contenu : Tête thermostatique Uponor Smatrix Wave T-162, 2 piles AA, différents adaptateurs, manuel d'utilisation



## A propos Uponor Smatrix Wave Tête thermostatique T-162

### Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
- 
- Smatrix Wave Pulse :
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
  - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
  - Régulation Multi-home (avec R-208)
  - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
  - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Programmation de minuterie (avec R-208)
  - Paramètres Confort (avec R-208)
  - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
  -
- Smatrix Wave :
  - Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
  - Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
  - Limites de température min./max. (avec I-167)
  - Paramètres vacances (avec I-167)
  - Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
  - Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
  - Diagnostic système (avec I-167)
  - Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
  - Configuration d'accessoires (avec I-167)
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
  - Informations sur l'état et l'efficacité énergétique (avec R-167)
  - Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

### Application

- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Tête thermostatique T-162

1071660

**Product code**

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,179
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	85
Z Mesure h	55
Mesure Z w	50

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905415854
Emballage GTIN PL3	06414905630097
Emballage GTIN PL4	06414905630288
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011375
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,351
Poids de l'emballage PL3	9,02
Poids de l'emballage PL4	241,48
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)