Uponor Fluvia Move Groupe pompe MPG-10-A-W

1078306

- Installation sur collecteur Uponor
- Prémonté avec centrale de régulation Smatrix Move
- De 3 à 10 kW
- Interface intégrée : module de régulation de la température ambiante Smatrix
- Vanne mélangeuse à 3 voies motorisée
- Pompe Wilo



A propos Uponor Fluvia Move Groupe pompe MPG-10-A-W

Spécification

- Bloc circulateur avec régulateur de température d'alimentation prémonté pour Uponor Smatrix Move
- Sonde extérieure (pour installation sur site)
- Sonde d'alimentation
- Vanne mélangeuse 3 voies
- Commande motorisée
- Régulation de pression proportionnelle
- Extension avec chauffage/rafraîchissement possible avec thermostat d'ambiance Uponor Smatrix T-168 (1071689) et antenne Uponor Smatrix (1071676)

Application

- Pour la régulation de la température de l'eau de distribution en fonction des conditions météorologiques
- Température primaire maximale : 90°C
- Température secondaire max : 55°C"

Uponor Fluvia Move Groupe pompe MPG-10-A-W

1078306



Données techniques

Produit (unité de mesure)

Item no LVI

Item no NRF


8361062

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL4 30

Technical documents





Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr