


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 4xG3/4 Euro

1085946



A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

Spécification

- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 4xG3/4 Euro

1085946



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	325
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	162
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598133754
Item no GF	35001085946
Item no GTIN	04021598133754

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	162
Article Poids unitaire	1,7
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471096
Emballage GTIN PL4	06414900329392
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	334
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	90
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,009156944
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	2,05
Poids de l'emballage PL4	209,5
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr