


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 10xG3/4 Euro

1085952



A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

Spécification

- Collecteur
- Avec vannes d'arrêt intégrées
- Raccordement à gauche ou à droite, G1, à joint plat
- Vannes d'alimentation avec débitmètre réglable et possibilité de fermeture
- Vannes de retour avec coiffes de protection
- Purgeurs d'air intégrés et dispositifs de purge/remplissage dans alimentation et retour
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Matériau : polyamide fibre de verre

Application

- Pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
- À combiner avec les actionneurs thermiques n° 1013008 (24 V) et
- n° 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 10xG3/4 Euro

1085952



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	625
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	462
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598133815
Item no GF	35001085952
Item no GTIN	04021598133815

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	462
Article Poids unitaire	3,59
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471157
Emballage GTIN PL4	06414900329385
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	635
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	50
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01740916
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	4,16
Poids de l'emballage PL4	233
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr