

Uponor Vario S Thermomètre S

1086537



A propos Uponor Vario S Thermomètre S

Spécification

- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

Uponor Vario S Thermomètre S

1086537



Données techniques

Item no EAN	4021598135185
Item no GTIN	04021598135185
Item no VVS	046230410
Item no LVI	2022136
Produit (unité de mesure)	Kit
Z-mesure h	5 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905473663
Packaging GTIN PL3	06414905473670
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,053 kg
Item Unit Width	50 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr