

## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance programmable + RH T-148 Bus P+RH RAL9016

**1086977**

- Mesure et affiche la température ambiante et l'humidité relative perçues
- Classe : IP30
- Fonctions : indication de la demande de chauffage ou de refroidissement, indication de la limite d'humidité relative, réduction nocturne individuelle, assistant de démarrage à l'heure programmée, 6 programmes préprogrammés, 1 programme librement programmable, fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), écran avec rétro-éclairage (s'éteint 10 secondes après la dernière pression sur une touche), affiche la version du logiciel (à la mise sous tension)
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec plancher max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Option : possibilité de connecter un capteur d'étage ou un capteur extérieur
- Contenu : Thermostat de base Uponor Smatrix Prog.+RH T-148 Bus (matériel de montage inclus)



## A propos Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance programmable + RH T-148 Bus P+RH

### Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- 
- Smatrix Wave Pulse :
  - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
  - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
  - Régulation Multi-home (avec R-208)
  - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
  - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
  - Programmation de minuterie (avec R-208)
  - Paramètres Comfort (avec R-208)
  - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
  -
- Smatrix Wave :
  - Paramètres ECO/Comfort (avec I-143)

### Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance programmable + RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



### Données techniques

Item no EAN	4021598149076
Item no GTIN	04021598149076
Item no VVS	466253033
RSK no.	2987784
Item no NRF	8361089
Item no LVI	2024524
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	80 mm
Z-mesure h	25 mm
Z-mesure w	80 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	75
Quantité d'emballage 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284535
Packaging GTIN PL3	06414905284542
Packaging GTIN PL4	06414905284559
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,096 kg
Item Unit Width	80 mm

### Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)