

## Uponor Smatrix Base PRO module de commande I-147 Bus

### 1087161

- Ecran tactile de recharge pour contrôleur Uponor Smatrix Base X-147 Bus 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Interface I-147 Uponor Smatrix Base PRO, alimentation électrique, matériel de montage inclus, support mural, notice d'utilisation



## A propos Uponor Smatrix Base PRO module de commande I-147 Bus

### Spécification

- Max. de 16 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal
- Limites de température min./max.
- Paramètres vacances
- Passage automatique heure d'été/hiver
- Fonction by-pass de pièce
- Fonction contrôle de pièce
- Diagnostic système
- Paramètres avancés rafraîchissement
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.)
- Configuration d'accessoires
- En option : liaison à un système de gestion d'immeuble via une connexion KNX (avec R-147)

### Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base PRO module de commande I-147 Bus

1087161



## Données techniques

Item no EAN	4021598149373
Item no GTIN	04021598149373
Item no VVS	466258040
RSK no.	2987796
Item no NRF	8361092
Item no LVI	2025237
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	150 mm
Z-mesure h	45 mm
Z-mesure w	110 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	7
Quantité d'emballage 4	168
Packaging GTIN PL1	06414905285259
Packaging GTIN PL3	06414905630172
Packaging GTIN PL4	06414905630431
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,5 kg
Item Unit Width	110 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)