

Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x

1087162

- Supporte jusqu'à 6 thermostats d'ambiance et 8 actionneurs
- Possibilité d'extension jusqu'à 12 thermostats d'ambiance et 14 boucles
- Alimentation max. par actionneur : 24VAC / 0,2A (0,4A en pointe)
- Classe II IP20
- Contenu : contrôleur Uponor Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X, guide rapide, instructions de sécurité, carte micro SD (pré-insérée), rail DIN (longueur : 37cm), matériel de montage inclus



A propos Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus

Spécification

- Max. de 16 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus série RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal
- Limites de température min./max.
- Paramètres vacances
- Passage automatique heure d'été/hiver
- Fonction by-pass de pièce
- Fonction contrôle de pièce
- Diagnostic système
- Paramètres avancés rafraîchissement
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.)
- Configuration d'accessoires
- En option : liaison à un système de gestion d'immeuble via une connexion KNX (avec R-147)

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x 1087162



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr