Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164

- relie un système Uponor Smatrix Base PRO à un BMS ou à des dispositifs KNX tiers
- alimentation : 230 VCA (+10 %/-15 %) / 50/60 Hz
- fusible interne : T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A à action rapide
- température de fonctionnement : 0 °C ... +45 °C
- température de stockage : -20 °C ... +70 °C
- consommation max. : 45W
- connexion de puissance : câble de 1 m avec europlug
- bornes de connexion pour bus système : 0,2mm² ... 1,5mm²
- classe de protection : IP20 II

A propos Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

Spécification

- Max. de 16 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal
- Limites de température min./max.
- Paramètres vacances
- Passage automatique heure d'été/hiver
- Fonction by-pass de pièce
- Fonction contrôle de pièce
- Diagnostic système
- Paramètres avancés rafraîchissement
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.)
- Configuration d'accessoires
- En option : liaison à un système de gestion d'immeuble via une connexion KNX (avec R-147)

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466258030
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Longueur (l)	18 mm
Z-mesure h	60 mm
Z-mesure w	90 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr