

Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164

- relie un système Uponor Smatrix Base PRO à un BMS ou à des dispositifs KNX tiers
- alimentation : 230 VCA (+10 %/-15 %) / 50/60 Hz
- fusible interne : T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A à action rapide
- température de fonctionnement : 0 °C ... +45 °C
- température de stockage : -20 °C ... +70 °C
- consommation max. : 45W
- connexion de puissance : câble de 1 m avec europlug
- bornes de connexion pour bus système : 0,2mm² ... 1,5mm²
- classe de protection : IP20 II



A propos Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

Spécification

- Max. de 16 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal
- Limites de température min./max.
- Paramètres vacances
- Passage automatique heure d'été/hiver
- Fonction by-pass de pièce
- Fonction contrôle de pièce
- Diagnostic système
- Paramètres avancés rafraîchissement
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.)
- Configuration d'accessoires
- En option : liaison à un système de gestion d'immeuble via une connexion KNX (avec R-147)

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164



Product code

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	17.5
Article Poids unitaire	0,088
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	17,5
Z Mesure h	60
Mesure Z w	90

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440597
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	165
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001617
Poids de l'emballage PL1	0,188
Largeur d'emballage PL1	245

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr