
Fiche produit

Uponor Vario S manifold return valve

1087609



A propos Uponor Vario S manifold return valve

Spécification

- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4"" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm


Application

- Pour le chauffage et le raffraichissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

Fiche produit

Uponor Vario S manifold return valve

1087609



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	401963104
Item no LVI	2022149
Longueur (I)	54 mm
Longueur (I1)	33 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL2	280

Technical documents



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr