

Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=4,65 101x1200x1000mm

1089886

- Dalles de dimensions bruts 1 200 x 1 000 mm, dimensions utiles 1 190 x 990 mm, en polyuréthane, revêtues sur chaque face d'un parement composite étanche.
- Quadrillage au pas de 10 cm sur une face.
- Bords rainurés bouvetés 4 côtés (sauf dalle 1089874). Certifiée ACERMI Classement SC1a1CH. Tolérance sur épaisseur de la dalle à plus ou moins 5%

A propos Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR

Spécification

- Système de dalles Tacker pour chauffage au sol, composé d'un film tissé anti-déchirure laminé sur EPS conforme à la norme EN 13163 et DIN 4108-10.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2, conforme à la norme DIN 4102.
- Film de revêtement de plaque avec quadrillage imprimé 100x100 mm

Application

- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

Certification

- DIN CERTCO : 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=4,65 101x1200x1000mm 1089886

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr