

Uponor Comfort Pipe PLUS FR 20x2,0 240m

1091790



A propos Uponor Comfort Pipe PLUS FR

Spécification

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- 5 couches
- Couche extérieure en PE pour protéger contre les dommages mécaniques
- Classe d'application 4, Radiateurs à hautes températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Installations de chauffage :
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS FR 20x2,0 240m

1091790



Product code

Item no EAN 6414905223725

Item no GTIN 06414905223725

Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,115

Article Unité Largeur 20

Item_UOM m

Measurements

Diamètre extérieur_do 20

Épaisseur de paroi_s 2

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905269662

Emballage GTIN PL4 06414905277476

Hauteur d'emballage PL1 275

Hauteur d'emballage PL4 800

Longueur de l'emballage PL1 780

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 240

Quantité d'emballage PL4 960

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,16731

Volume d'emballage PL4 0,768

Poids de l'emballage PL1 27,876

Poids de l'emballage PL4 136,504

Largeur d'emballage PL1 780

Largeur d'emballage PL4 800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr