

Uponor Comfort Pipe PLUS FR 20x2,0 480m

1091791



A propos Uponor Comfort Pipe PLUS FR

Spécification

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- 5 couches
- Couche extérieure en PE pour protéger contre les dommages mécaniques
- Classe d'application 4, Radiateurs à hautes températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Installations de chauffage :
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS FR 20x2,0 480m

1091791

**Product code**

Item no EAN	6414905223732
Item no GTIN	06414905223732

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,115
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269679
Emballage GTIN PL4	06414905277483
Hauteur d'emballage PL1	380
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	950
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,34295
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	55,752
Poids de l'emballage PL4	135,4
Largeur d'emballage PL1	950
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr