

Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Centrale de régulation filaire
- Permet de gérer 6 thermostats et 8 boucles.
- Compatible avec le contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X, instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)



A propos Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
-
- Smatrix Wave Pulse :
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
 - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
 - Régulation Multi-home (avec R-208)
 - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
 - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Programmation de minuterie (avec R-208)
 - Paramètres Confort (avec R-208)
 - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
-
- Smatrix Wave :
 - Paramètres ECO/Confort (avec I-143)

Application

- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base centrale de régulation Pulse X-245 BUS 6X

1093017

**Product code**

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	340
Article Poids unitaire	1,474
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	340
Z Mesure h	55
Mesure Z w	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441495
Emballage GTIN PL2	06414905443253
Emballage GTIN PL4	06414905503889
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	380
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	96
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004712
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	1,7820
Poids de l'emballage PL2	7,5000
Poids de l'emballage PL4	205,0000
Largeur d'emballage PL1	155
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr