
Fiche produit

Uponor Smatrix Base module de dérivation en étoile Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- Module de dérivation pour Bus 4 fils
- Module en étoile 6 canaux pour contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Supporte jusqu'à 6 thermostats d'ambiance
- Classe IP20



A propos Uponor Smatrix Base module de dérivation en étoile Pulse M-243 BUS 6X Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Diverses possibilités de câblage (série/étoile)
- Installation bus 4 fils
- Protocole de communication : bus sériel RS485
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Smatrix Wave Pulse :
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
- Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
- Régulation Multi-home (avec R-208)
- Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
- Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Programmation de minuterie (avec R-208)
- Paramètres Comfort (avec R-208)
- Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
- Smatrix Wave :
- Paramètres ECO/Comfort (avec I-143)

Application


- Module de régulation câblé pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Fiche produit


Uponor Smatrix Base module de dérivation en étoile Pulse M-243 BUS 6X 1093135



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466253330
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Longueur (I)	140 mm
Z-mesure h	50 mm
Z-mesure w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	16
Packaging Quantity PL4	384

Technical documents



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523 69800, Saint-Priest France

T +33 (0)4 74 95 70 70 E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr