Uponor Smatrix Wave Kit Pulse L

1093287

- Prêt à l'emploi avec installation de base pour appartements
- Extensible sur demande
- Compatible avec contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Classe II IP20
- Contenu : 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208, 1x contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X, 5x Thermostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169, instructions de montage + sécurité (matériel de montage inclus)



A propos Uponor Smatrix Wave Kit Pulse L

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
-
- Smatrix Wave Pulse :
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
- Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
- Régulation Multi-home (avec R-208)
- Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
- Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
- Programmation de minuterie (avec R-208)
- Paramètres Comfort (avec R-208)
- Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
-
- Smatrix Wave :
- Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
- Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
- Limites de température min./max. (avec I-167)
- Paramètres vacances (avec I-167)
- Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
- Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
- Diagnostic système (avec I-167)
- Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
- Configuration d'accessoires (avec I-167)
- Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
- Informations sur l'état et l'efficience énergétique (avec R-167)
- Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

Application

- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Kit Pulse L

1093287



Données techniques

Produit (unité de mesure)	Kit
Item no VVS	466251302
Item no LVI	2024572
Longueur (l)	385 mm
Z-mesure h	140 mm
Z-mesure w	285 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	2
Packaging Quantity PL4	24

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr