



## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



### A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	76.5
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	61
Longueur (l1)	26
Épaisseur de paroi_s	2,65
Mesure Z d	26,9

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905278305
Hauteur d'emballage PL1	41
Longueur de l'emballage PL1	77
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000170478
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	54

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)