



Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

**Product code**

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	76.5
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	61
Longueur (l1)	26
Épaisseur de paroi_s	2,65
Mesure Z d	26,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278305
Hauteur d'emballage PL1	41
Longueur de l'emballage PL1	77
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000170478
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	54

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr