



## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



### A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



## Données techniques

Item no EAN	6414905231720
Item no GTIN	06414905231720
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	63 mm
Longueur (l1)	29 mm
Z-mesure d	33,7 mm
Quantité d'emballage 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905278312
Item Unit Height	51 mm
Item Unit Weight	0,3 kg
Item Unit Width	62 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)