



## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



### A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

**Product code**

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	75
Longueur (l1)	36
Épaisseur de paroi_s	3,5
Mesure Z d	42,4

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905278329
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000365625
Poids de l'emballage PL1	0,51
Largeur d'emballage PL1	75

**Technical documents**

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)