



## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



### A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

**Product code**

Item no EAN	6414905231744
Item no GF	35001094016
Item no GTIN	06414905231744

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	84
Longueur (l1)	36
Épaisseur de paroi_s	4,15
Mesure Z d	48,3

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905278336
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	85
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000541875
Poids de l'emballage PL1	0,71
Largeur d'emballage PL1	85

**Technical documents**

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)