



Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application



- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

**Product code**

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Dimensions

Article Unité Hauteur	128
Article Unité Longueur	108
Article Poids unitaire	2,3
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	108
Longueur (l1)	58
Épaisseur de paroi_s	5
Mesure Z d	88,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278367
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002002
Poids de l'emballage PL1	2,31
Largeur d'emballage PL1	140

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr