


## Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=8m

1105780

- À utiliser avec le tuyau Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



### A propos Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

## Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP 2x40x3,7- 2x32x3,5/175 L=8m

1105780



### Product code

Item no EAN	6414905528783
Item no GTIN	06414905528783
Item no VVS	087808833

### Dimensions

Article Unité Hauteur	1650
Article Unité Longueur	1550
Article Poids unitaire	31,5
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	Kit

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542857
Emballage GTIN PL4	06414905542864
Hauteur d'emballage PL1	1650
Hauteur d'emballage PL4	1900
Longueur de l'emballage PL1	1560
Longueur de l'emballage PL4	1600
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	3
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	1,0296
Volume d'emballage PL4	3,648
Poids de l'emballage PL1	31,6
Poids de l'emballage PL4	119,8
Largeur d'emballage PL1	400
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)