# Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité 25+32/68

## 1120124

- Kit de raccordement et d'extrémité pour tube Supra PLUS
- Unité de contrôle avec câble antigel de 150m max.
- Contrôleur avec 10m de câble capteur
- Contenu : 1 pièces électriques pour câble d'alimentation, joint de câble antigel et terminaison de câble
- Deux embouts en caoutchouc

## A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité

### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polypéthylène PE80, PN 12,5 (SDR 11) ou PE100, PN 16 (SDR 11), noir à rayures bleues ou
- PE 100, PN 16 (SDR 11), noir avec couche bleue
- Câble : câble antigel autorégulant, dégagement de puissance 10 W/m pour 5 °C
- Alimentation secteur à partir d'un seul point d'alimentation 150 m max.
- Passage de câble : tube PE pour câble de sonde et mesure de la température.
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

### Application

- Transport d'eau froide sanitaire ou évacuation sous pression en présence d'un risque de gel de systèmes enterrés
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

# Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité 25+32/68

## 1120124

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Produit (unité de mesure) | Kit |
| Item no VVS | 070699832 |
| Item no LVI | 1844026 |
| Item no NRF | 8360723 |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr