

Uponor Ecoflex Supra PLUS raccordement et kit d'extrémité 40+50/90

1120125

- Kit de raccordement et d'extrémité pour tube Supra PLUS
- Unité de contrôle avec câble antigel de 150m max.
- Contrôleur avec 10m de câble capteur
- Contenu : 1 pièces électriques pour câble d'alimentation, joint de câble antigel et terminaison de câble
- Deux embouts en caoutchouc



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS kit de raccordement et d'extrémité

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE80, PN 12,5 (SDR 11) ou PE100, PN 16 (SDR 11), noir à rayures bleues ou PE 100, PN 16 (SDR 11), noir avec couche bleue
- Câble : câble antigel autorégulant, dégagement de puissance 10 W/m pour 5 °C
- Alimentation secteur à partir d'un seul point d'alimentation 150 m max.
- Passage de câble : tube PE pour câble de sonde et mesure de la température.
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau froide sanitaire ou évacuation sous pression en présence d'un risque de gel de systèmes enterrés
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS raccordement et kit d'extrémité 40+50/90

1120125



Données techniques

Item no EAN	6414905633203
Item no GTIN	06414905633203
Item no VVS	070699850
RSK no.	2407842
Item no NRF	8360724
Item no LVI	1844027
Produit (unité de mesure)	Kit
Quantité d'emballage 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905641093
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,09 kg
Item Unit Width	180 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr