


Uponor Vario B collecteur laiton FM 5x3/4 Euro

1135304

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire



A propos Uponor Vario B collecteur laiton FM

Spécification


- En laiton
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec robinet d'arrêt ou débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- pas de raccordement primaire pour le combiner avec les accessoires adéquats
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

Uponor Vario B collecteur laiton FM 5x3/4 Euro

1135304



Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	250 mm
Longueur (l1)	25 mm
Longueur (l2)	25 mm
Z-mesure k	150 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	210 mm
Z-mesure h	85 mm
Z-mesure h1	35,5 mm
Z-mesure h2	60,5 mm
Z-mesure k1	39 mm
Z-mesure w	308 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	72

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr