

Uponor Smatrix Wave thermostat D+RH T-267

1144106

- Mesure et affiche la température ambiante et l'humidité relative
- Compatible avec les régulateurs Smatrix Wave Pulse (X-265) et Smatrix Wave (X-165)
- Couleur : blanc RAL9016

- Fonctions :
 - Touches capacitives en façade
 - Indication de la demande de chauffage ou de refroidissement
 - Valeur mesurée de l'humidité relative
 - Indication confort / ECO
 - Modification de l'ECO setback
 - Fonction de commutation manuelle H/C
 - Fonction de refroidissement autorisée (pièce par pièce)
 - Affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit
 - Modes de fonctionnement : température ambiante (RT), interne avec plancher max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
 - Indication de pile faible
 - Étalonnage de la température ambiante
 - En option : possibilité de connecter une sonde de sol, une sonde extérieure ou une sonde à distance

- Composé de :
 - Thermostat Uponor Smatrix Wave D+RH T-267
 - 2 piles AAA
 - Support de thermomètre
 - Matériel de montage



A propos Uponor Smatrix Wave thermostat D+RH T-267

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
-
- Smatrix Wave Pulse :
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
 - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
 - Régulation Multi-home (avec R-208)
 - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
 - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Programmation de minuterie (avec R-208)
 - Paramètres Confort (avec R-208)
 - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
 -
- Smatrix Wave :
 - Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
 - Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
 - Limites de température min./max. (avec I-167)
 - Paramètres vacances (avec I-167)
 - Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
 - Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
 - Diagnostic système (avec I-167)
 - Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
 - Configuration d'accessoires (avec I-167)
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
 - Informations sur l'état et l'efficacité énergétique (avec R-167)
 - Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

Application

- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave thermostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	86
Article Poids unitaire	0,087
Article Unité Largeur	86
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900508797
Emballage GTIN PL3	06414900447447
Emballage GTIN PL4	06414900447478
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	75

Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,139
Poids de l'emballage PL3	11,02
Poids de l'emballage PL4	284
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr