Fiche produit



GF Silenta 3A coude 160

1146666

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.





A propos GF Silenta 3A coude

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A coude 160

1146666





Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652118024
Item no GF	4704116001221
Item no GTIN	08698652118024
Item no NOBB	60823831
Item no NRF	1486162
Item no RSK	2832131
Item no VVS	186724160

Dimensions

Article Unité Hauteur	241
Article Unité Longueur	188
Article Poids unitaire	0,711
Article Unité Largeur	214
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554220
Emballage GTIN PL2	06414900566247
Emballage GTIN PL4	06414900566254
Hauteur d'emballage PL1	241
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	188
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	80
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,009695912
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,711
Poids de l'emballage PL2	15,78
Poids de l'emballage PL4	88,12
Largeur d'emballage PL1	214
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	20
Mesure Z d	160
Mesure Z d1	160,6
Mesure Z e	3,9
Z Measurement L1	65,8
Z Measurement LB	216,1

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+