

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 3m

1149708

- Description: Pour la connexion série des composants du système Hycleen Automation System (Master, Controller), incluant 2x fiches M12, ROHS



A propos GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication

Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 3m

1149708



Measurements

Diamètre_intérieur_di 6,8

Product code

Item no EAN 7613263115539

Item no GF 351110541

Item no GTIN 07613263115539

Item no LVI 2022350

Dimensions

Article Unité Hauteur 30

Article Unité Longueur 260

Article Poids unitaire 0,11

Article Unité Largeur 260

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900170802

Hauteur d'emballage PL1 30

Longueur de l'emballage PL1 260

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,002028

Poids de l'emballage PL1 0,12

Largeur d'emballage PL1 260

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr