

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 5m

1149712

- Description: Pour la connexion série des composants du système Hycleen Automation System (Master, Controller), incluant 2x fiches M12, ROHS



A propos GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication

Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 5m

1149712



Measurements

Diamètre_intérieur_di 6,8

Product code

Item no EAN	7613263105134
Item no GF	351110582
Item no GTIN	07613263105134
Item no LVI	2075244
Item no RSK	4893322

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	260
Article Poids unitaire	0,3
Article Unité Largeur	260
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170840
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001352
Poids de l'emballage PL1	0,33
Largeur d'emballage PL1	260

Technical documents

Télécharger les documents ici


fr.adv.france@uponor.com
www.uponor.com/fr-fr