

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 10m

1149713

- Description: Pour la connexion série des composants du système Hycleen Automation System (Master, Controller), incluant 2x fiches M12, ROHS



A propos GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication

Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS câble d'alimentation et de communication 10m

1149713



Measurements

Diamètre_intérieur_di 6,8

Product code

Item no EAN	7613263105141
Item no GF	351110583
Item no GTIN	07613263105141
Item no LVI	2075245
Item no RSK	4893323

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	260
Article Poids unitaire	0,63
Article Unité Largeur	260
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170857
Hauteur d'emballage PL1	25
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00169
Poids de l'emballage PL1	0,64
Largeur d'emballage PL1	260

Technical documents

Télécharger les documents ici


adv.france@uponor.com
www.uponor.com/fr-fr