

GF Hycleen AS Maître CH

1149727

Description : maître pour max. 50 contrôleur

Inclus : écran tactile 10,1", alimentation, connexion Bluetooth, 2 fiches mâles M12 pour 2 câbles de 300 m (500 m avec boîtier d'alimentation), 2 prises RJ45 (Ethernet), 2 connexions USB (lecture/écriture), prise USB (lecture seule), sortie relais, jeu de vis



A propos GF Hycleen AS Maître

Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS Maître CH 1149727



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr