GF Hycleen AS câble 4-20 mA pour Régulateur Uni 4-20mA Uni Controller 5m

1149735

- Description : câble pour connecter les connecteurs 4–20 mA du Uni Controller aux actionneurs. Commande et programmation des actionneurs via le maître.
- Raccordement : connecteur M12



A propos GF Hycleen AS câble 4-20 mA pour Régulateur Uni 4-20mA Uni Controller

Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS câble 4-20 mA pour Régulateur Uni 4-20mA Uni Controller 5m

1149735



Product code

Item no EAN	7613263109958
Item no GF	351110674
Item no GTIN	07613263109958
Item no RSK	4893518

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	5000
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900171113
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001875
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici

serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com