

## GF Hycleen AS mise en service

**1149755**

- Description : service d'assistance à la mise en service



### A propos GF Hycleen AS mise en service

#### Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

#### Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

## GF Hycleen AS mise en service

1149755



## Product code

Item no EAN	6414900398145
Item no GF	351110783
Item no GTIN	06414900398145

## Dimensions

Article Unité Hauteur	1
Article Unité Longueur	1
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	1
Item_UOM	pièce

## Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)