

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN20

1151589

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN20

1151589



Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

Dimensions

Article Unité Hauteur	148
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	0,203
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	208
Z	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063012
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	201
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003290571
Poids de l'emballage PL1	0,276
Largeur d'emballage PL1	153

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr