

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN25

1151590

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN25

1151590



Product code

Item no EAN	7611205887889
Item no GF	760000345
Item no GTIN	07611205887889
Item no LVI	2075344

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	219
Article Poids unitaire	0,298
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	218
Z	39

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129770
Emballage GTIN PL2	06414900129787
Emballage GTIN PL4	06414900129794
Hauteur d'emballage PL1	135
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL2	540
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	112
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00574425
Volume d'emballage PL2	0,02646
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,393
Poids de l'emballage PL2	1,835
Poids de l'emballage PL4	35,376
Largeur d'emballage PL1	185
Largeur d'emballage PL2	245
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr