


GF Instaflex joint d'étanchéité 95-4 4

1151666

- De la gamme INSTAFLEX



A propos GF Instaflex joint d'étanchéité

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex joint d'étanchéité 95-4 4

1151666



Product code

Item no EAN	7611205837389
Item no GF	760854045
Item no GTIN	07611205837389

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,003
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063197
Hauteur d'emballage PL1	10
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,035
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr